

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40



Описание

Универсальное моторное масло для круглогодичного применения во всех двигателях, но особенно для двигателей коммерческого транспорта. Отвечает высоким требованиям дизельных двигателей, но может применяться и в бензиновых двигателях. Благодаря своей технологии присадок обладает оптимальными антифрикционными и износозащитными свойствами.

Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Deutz DQC III-18 • DTFR 15B110 • Global DHD-1 • Mack EO-N • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • MAN M 3275-1 • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	4356 AR-DE-EN-ES- FR-IT-PT-RO-RU
20 л пластиковая канистра	4846 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	4847 DE-EN
200 л бочка из черной пластины	4865 DE-EN
1.000 л контейнер (с залогом)	9775 DE-EN