

Информация к продукту

megol Special Engine Oil SAE 5W-20



Спецификации и допуски

API SP • ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • Ford WSS-M2C 960-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 2 • Honda • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	7042 D-GB
200 л жестяная бочка	7072 D-GB

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-20 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	47 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11 % CEC-L-40-A-93
Общее щёлочное число	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	9498 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
4 л пластиковая канистра	33063 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
5 л пластиковая канистра	9499 D-GB-F-RUS-GR-ARAB